



JUMBOLINER

LA POLYVALENCE À DÉCHARGEMENT HORIZONTAL !



www.benalu.com - facebook : [benaluofficiel](#) - youtube : [benalu constructeur](#)



Type : Fond mouvant

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : 13,45m

Volume : jusqu'à 96m³

Usage : produits agricoles, palettes,
big bags, végétaux, ...



- **Fond mouvant à la charge utile inégale !**
- **Sécurité accrue** grâce au déchargement sans bennage
- **Faces latérales** de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos déchargements
- **Structure autoportante** 100% aluminium
- **Caisse trapézoïdale** pour un volume optimal
- **Design exceptionnel** grâce à une attention particulière portée sur la finition.

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Couleurs et personnalisation illimitées
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progressivité des épaisseurs de parois sur la longueur
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com



JUMBOLINER

LA POLYVALENCE À DÉCHARGEMENT HORIZONTAL !



www.benalu.com - facebook : benaluofficiel - youtube : benalu constructeur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plancher



Plancher lisse ou strié en épaisseur en 6,8 ou 10mm. Avec guidage sur ossature tubulaire et patins Teflon

Train roulant



Train roulant équipé d'essieux renforcés (OFF ROAD) et d'ailes enveloppantes encastrees

Bâchage latéral




Bâchage latéral manuel ou électrique (EASY TARP) avec passerelle d'accès sur face avant.

Châssis



Structure autoportante tout en aluminium qui offre une charge utile inégalee !

Faces latérales renforcées



Profil ALU double parois avec renforcement interne par soudure continue : épaisseur intérieure modulable

Innovation BENALU

OPTIONS & VARIANTES

Porte arrière 2 vantaux



Porte double vantaux semi-encastree (2 crémones). Soudures en continu et butoir transversal continu sur caisson pour la mise à quai

Cloison intérieure



Cloison intérieure mobile renforcée (ép. 6mm) avec bâche renforcement

Bâche de protection



Bâche de protection de fond (avec enrouleur pneumatique ou manuel) pour le transport de conditionnements fragiles, abrasifs, ou très fins.

Trémie



Trémie fixe ou amovible intégrée sous la porte arrière

Exclusivité BENALU

Système de lavage



Lavage embarqué basse pression ou haute pression (150bars)



Faux châssis 100% aluminium

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : contact@benalu.com

SITE : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com

USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33