

JUMBOTRACK

IL PIANO MOBILE RINFORZATO!

BENALU

www.benalu.com - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur



Tipo: piano mobile

Telaio: ibrido tra alluminio e acciaio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: 13,42m

volume: fino a 96m³

Peso: da 7300kg

Per il trasporto di: rifiuti domestici e industriali,
Euro-pallet, prodotti abrasivi di piccola taglia



- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda

della vostra necessità

- **Telaio continuo ibrido rinforzato (acciaio e alluminio)**

- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume

- **Pianale rinforzato** idoneo al trasporto di rifiuti

- **Maggiore sicurezza** grazie alle operazioni di scarico

senza ribaltare la cassa

ACCESSORI STUDIATI PER OTTIMIZZARNE L'UTILIZZO!

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori

- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™

- Paraurti posteriore in acciaio

- Porte posteriori standard o portellone idraulico

- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza

Have a look at our numerous options on www.benalu.com

JUMBOTRACK

IL PIANO MOBILE RINFORZATO!

BENALU

www.benalu.com - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur

SPECIFICHE TECNICHE



Piano

«Piano liscio o rigato da 6 / 8 o 10mm. Con guide su telaio di tubolari e cuscinetti in Teflon.»



Gruppo assali

Gruppo assali equipaggiato con assali rinforzati (OFF ROAD) e piastre di protezioni componenti



Barra paraurti posteriore

Barra posteriore rinforzata in acciaio zincato (distanza da terra ottimizzata), con griglia di protezione fanali e scaletta integrata.



Parete scorrevole interna

Parete scorrevole interna rinforzata (spess. 6mm) con copertura rinforzata.



Pareti rinforzate

Sezione parete con pannelli a sandwich in alluminio con rinforzi interni e saldature continue: spessore interno modulare

Esclusiva Benalu

OPTIONAL E VARIANTI



Pianale ad alta resistenza

Pianale rinforzato (liscio o rigato) da 10mm o piano HDI 8/18mm ad alta resistenza all'impatto.



Portella anteriore d'ispezione

Portella anteriore d'ispezione a tenuta stagna su parete anteriore con fanale a LED.



Copertura a farfalla

Copertura a farfalla a comando idraulico o manuale equipaggiato con rete (trama da 4x4mm)



Protezione profilo superiore

Protezione zincata del profilo superiore. Guida rinforzata e protezione asta.



Porta idraulica

Profili a doppio strato con nervature di rinforzo interno e saldature continue



Telaio continuo ibrido (acciaio / alluminio)
 Eccezionale rigidità mantenendo un peso competitivo

NICHOLAS RAVANI
 Responsabile Commerciale Italia
 E-MAIL: contact@benalu.com
 WEBSITE: www.benalu.com
 Cell: +39.349.5291544
 EMAIL: nicholas.ravani@benalu.com